



- Drucken, Kopieren, Scannen, Fax und Dokumentenablage
- Seiten pro Minute: 31 SW und 31 Farbe
- Papierkapazität: Standard 600, max. 2.100 Blatt
- A4 Farb-MFP mit platzsparendem, innerem Heft-Finisher
- 21,6 cm Touch-Panel Farb-Bedienfeld mit Miniaturanzeigen
- Druckqualität: 1.200 x 1.200 dpi
- Führende Sicherheitslösungen für effizienten Daten,- und Dokumentenschutz
- Sharp OSA 3.0 (Open Systems Architecture) erlaubt die Integration von Netzwerkanwendungen und macht diese nutzbar vom LCD-Bedienfeld

Das neue A4 Netzwerk-Farb-MFP MX-C311 nutzt die gleich smarten Features und Hochleistungstechnologie aus den erfolgreichen A3 Farbprodukten der MX-Serie. Der Focus der Produktentwicklung lag eindeutig auf dem Gesichtspunkt der Produktivität: hohe Geschwindigkeit mit 31 Seiten in der Minute, 1.200 x 1.200 dpi Druckqualität, schnelle Scangeschwindigkeit bei 33 Originalen in der Minute, mächtige Verwaltungsfunktionen. Das große Farb-Display bietet eine Bildvorschau und eine klar strukturierte Bedienung, so werden auch hochwertige Funktionen, zu einem Kinderspiel. Zusätzlich bestechen diese Geräte durch ihr platzsparendes und attraktives Design.



Allgemeines

- Maschinengeschwindigkeit Farbe S./Min. (A4): **31**
- Maschinengeschwindigkeit SW S./Min. (A4): **31**
- Papierformat: Min.-Max.: **A5 - A4**
- Papiergewicht (g/m²): **55 - 209**
- Papierkapazität: Std (Blatt): **600**
- Papierkapazität: Max. (Blatt): **2100**
- Aufwärmzeit (Sek.): **90**
- Speicher Min./Max. (MB): **512**
- Druckerspeicher Min./Max. (MB): **512 - 1536**
- Festplatte: **STD**
- Festplattenkapazität (GB): **80**
- Duplex (beidseitiger Druck): **STD**
- Stromversorgung: **220 - 240V, 50/60Hz**
- Max. Leistungsaufnahme (kW): **1,84**
- Maße (mm): **560 x 493 x 714**
- Gewicht (Kg): **46**

Kopierer

- Originalformat (Max.): **A4**
- Erstkopie Farbe (Sek.): **8,9**
- Erstkopie SW (Sek.): **8,0**
- Elektronisches Sortieren (Standard): **✓**
- Anwählbare Kopienanzahl (Max.): **999**
- Scannerauflösung SW (dpi): **600 x 600**
- Scannerauflösung Farbe (dpi): **600 x 600**
- Druckauflösung (dpi): **1200 x 1200**
- Graustufen - S/W: **2**
- Graustufen - Farbe: **256**
- Zoombereich (%): **50 - 200**
- Voreinstellungen: **8**

Originaleinzug

- Originalkapazität (Blatt): **50**

Scanner

- Netzwerkscanner (Standard / Option): **STD**
- Scan-Methode: Push-Scan und Pull-Scan: **✓**
- Auflösung Push-Scan (dpi): **100,200, 300,400, 600**
- Auflösung Pull-Scan (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600,50 to 9600**
- Dateiformate: **XPS, TIFF, PDF, encrypted PDF, JPEG (colour only)**
- Scanner-Utility-Software: **Network Scan Tool, Sharpdesk, Sharp TWAIN**
- Scan-Ziel: Desktop: **✓**
- Scan-Ziele: FTP, E-Mail: **✓**
- Scan-Ziel: SMB (Network folder): **✓**
- Scan-Ziel: USB-Speicher: **✓**


Dokumentenarchivierung

- Dokumentenarchivierung (Standard / Option): **STD**
- Dokumentenarchivierungskapazität - Haupt und benutzerdefinierter Ordner (Seiten): **5500**
- Dokumentenarchivierungskapazität - Offene Ablage (Seiten):
- Gespeicherte Jobs: **Kopie, Druck, Direktdruck, Scan, Faxübertragung**
- Speicherverzeichnisse: **Offene Ablage, Hauptordner, Benutzerorientierter Ordner (max. 1000)**
- Vertrauliche Speicherung: **✓**

Drucker

- Auflösung (dpi): **1200 x 1200**
- Netzwerkdrucker (Standard / Option): **STD**
- Schnittstelle (Standard/Option):
STD USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- Betriebssysteme Standard: **Windows 98/ME/NT4.0 SP5 or later/2000/Server 2003/XP/Vista/Server 2008; Mac OS 9.2.2**
- Netzwerkprotokolle: **TCP/IP (IPv4 and IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)**
- Druckerprotokolle: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FTP for downloading print files, EtherTalk printing, IPP**
- Seitenbeschreibungssprache Std./Opt.:
STD PCL 5c/6, PS3 emulation, OPT XPS
- Verfügbare Fonts: **80 (PCL), 136 (PS3)**

Finishing

- Ausgabekapazität Max.: **280**
- Heftung (Blatt) Max.: **30**
- Versatzausgabe (Shifter): 

Fax

- Fax (Standard / Option): **OPT**
- Komprimierungsmethode: **MH/MR/MMR/JBIG**
- Kommunikationsprotokoll: **Super G3**
- Übertragungszeit (Sek.): **3**
- Modemgeschwindigkeit (bps): **33.600 - 2.400**
- Übertragungsauflösung:
STD 203,2 x 97,8 dpi/Extra Fine 406,4 x 391 dpi
- Originalformat (Min.): **A5**
- Originalformat (Max.): **A4**
- Speicher (MB): **8**
- Graustufen: **256**
- Registrierung; Zielwahl / Kurzwahl: **999**
- Rundrufübertragung (Max. Ziele): **500**