



- ▶ 119,4 CM BILDDIAGONALE
- ▶ FULL-HD AUFLÖSUNG 1.920 X 1.080 PIXEL
- ► HELLIGKEIT 700 CD/M²
- ► MODULE SLOT SYSTEM
- ► 24/7 DAUERBETRIEB ABHÄNGIG VON DEN MONTAGEPARAMETERN
- ▶ GEWICHT 25,5 KG
- ▶ SPLIT SCRTEEN BIS 5 X 5
- ▶ RAHMENBREITE 19,5 MM

Das neue Modell PN-E471 zeichnet sich durch eine herausragende Performance aus. Mit einer Bilddiagonale von 119,4 cm und einer Full-HD-Auflösung von 1.920 mal 1.080 Bildpunkten liefern die Displays detailgenaue Bilder im 16:9 Format. Sämtliche Monitore der PN-E Serie sind für einen Dauerbetrieb von 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche ausgelegt und kommen ohne Lüfter aus, was einen geräuschlosen Betrieb garantiert. Trotz üppiger Leistung punkten die PN-E Geräte mit einem besonders niedrigen Stromverbrauch. Im Vergleich zu ihren Vorgängern verlieren die Systeme außerdem deutlich an Gewicht, was die Installation erleichtert. Der schmale Gehäuserahmen passt ins Bild und reduziert störende Randflächen auf ein Minimum.

LCD PANEL DATEN

▶ LCD: TFT-LCD

▶ Bildgröße (mm): 1.194 mm diagonal (47") ▶ Native Auflösung: Full-HD 1.920 x 1.080 pixel LCD Farben: max. 1.064 Million (10 bit)

▶ Helligkeit: 700cd/m² ▶ Kontrast: 1.200:1 ▶ Bezel H / V (mm): 19,5 Zugriffszeit (ms): 9

▶ Betrachtungswinkel: H/V 178°

DATEN-EINGÄNGE

▶ DVI-D Eingang/Ausgang: yes (mit Option PN-ZB01)

▶ 15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr): ✓

STEUERUNG

▶ RS232C: **✓**

▶ LAN: yes (mit Option PN-ZB01)

VIDEO / FARBSTANDARDS

▶ PAL 60/N/M: **✓/**✓/✓

▶ SECAM: ◆

▶ NTSC (MHz) 3.58/ 4.43: ✓/✓

▶ 576i/576p: **√**/**√**

▶ 720p/1.035i: **✓/**✓

▶ 1080i/1080p: **✓/**✓

▶ 1080/24p: **✓/**✓

ZUBEHÖR

▶ Fernbedienung / Bedienungsanleitung (CD-ROM): ✓/✓

▶ Netzkabel / PC Kabel: ✓/✓

PC-EINGÄNGE

▶ Full-HD (1920x1080): ✓

▶ UXGA 1600x1200:

▶ SXGA+ 1400x1050: ▶ SXGA 1280x1024:

▶ WXGA 1280x800 / 1360x768 / 1366x768: ✓

▶ XGA 1024x768: ✓

▶ SVGA 800x600: ✓

▶ Mac Kompatibel:

VIDEO-EINGÄNGE

▶ FBAS (RCA/BNC): yes BNC (mit Option PN-ZB01)

► S-Video (Y/C): yes (mit Option PN-ZB01)
► DVI-D / DVI-I: ✓/no (mit Option PN-ZB01)

▶ Komponent (RCA/BNC): yes BNC (mit Option PN-ZB01)

▶ HDCP Kompatibel: ✓

AUDIO-EINGÄNGE

▶ Klinke (3.5 mm) Eingang/Ausgang: <

▶ RCA-Stereo Eingang/Ausgang: √/yes (mit Option PN-ZB01)

▶ Lautsprecher Ausgang (W RMS): Intern 2x 10W (Lautsprecherausgang 2x 10W; mit Option AN-ZB01)

INSTALLATION

▶ Portrait / Landscape: ✓/✓

▶ Montage Lochabstand (mm): VESA 200,4x M6 10mm 200x200,400x200

ANDERE

▶ Spezial-Funktionen: 24/7 (Landscape 50.000h)

▶ Bild-in-Bild (PiP): ◀

▶ Split Screen Funktion: 5x5

DSPA (Data Signal Power Auto):

Netzspannung (V) / Leistungsaufnahme, Standard (W) / Stand-by (W): 100-240V/260W

Wärmeabgabe (BTU / h): 887

▶ Abmessungen in mm (W x H x D): 1.083 x 628 x 111

▶ Gewicht (kg): 25,5

FAN: 4974019676715

▶ Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (W), IEC 62087 Ed. 2.0: 206.16

▶ Leistungsaufnahme Bereitschaft (W), IEC 62301 Ed. 1.0: 0.37

▶ Leistungsaufnahme Aus-Zustand (W), IEC 62301 Ed. 1.0: 0

▶ Verhältnis Spitzenluminanz, ohne obligatorischem Menü (%): 68

Quecksilbergehalt (mg): 77

▶ Vorhandensein von Blei: ✓

www.sharp.de



SHARP BUSINESS SYSTEMS DEUTSCHLAND GMBH NAGELSWEG 33-35 20097 HAMBURG TELEFON +49 (0)40/ 2376-0 FAX +49 (0)40/ 2376-2660

INTERNET: WWW.SHARP.DE